



Hærens Tekniske Tjeneste
Typegodkendelse af motorkøretøjer
STANDARDGODKENDELSE

Nr: TY- 5401-1-15/1

Dato: JUN 1993 Udgave: 4

Side 1 af 2 sider

Herved 1 bilag

2330-22-114-1101 Dan, ST350, 1-2, 1/4t påhængsvogn

(DAN, ST350, 1-2, PHVG, LVG)

NORMLNR : 708004

NORMNAVN : PHVG 1/4t

UDD. VEDT.: DAN, ST350, PHVG

BROKLASSE: Ingen

I tilslutning til chassisdokumentationen typegodkendes ovennævnte køretøjstype som PÅHÆNGSVOGN O₁

Køreren skal være kendt med nedenstående punkt 1 til 3.

1. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Som trækraft må anvendes

JEEP, M38A1, 4x4

JEEP, M151A1, 4x4

LARO, 109", 4x4

LARO, 88", 4x4 eller

MERC, 240GD, 4x4

VW, TYPE II, VW, TARO forsynet med 50 mm kuglekobling samt sikkerhedskæde mellem PHVG og trækkende køretøj

Det trækkende køretøj skal Ikke være forsynet med skilt "PÅHÆNG".

HMAK har dispenseret fra kravet om sikkerhedskæde på øvrige køretøjer som anført ovenfor.

2. Belastningstal. (till. totalvægt 525 kg, fra stel nr. 5065 700 kg)

	Prodstryk	Aksel	Total
Egenvægt	25 kg	250 kg	275 kg
Vægt køreklar	25 kg	250 kg	275 kg
Nyttelast			250 (425) kg
Transportvægt			275 kg

Transport af personel på køretøjet er forbudt.

3. Hjul.

	lbf/in ²	kp/cm ²	bar
Dæktryk, for/bag, res:	28	2	1,9

4. Hoveddimensioner.

Aksel-forkant køretøj	1600 mm	Prodsøje-bagaksel	1530 mm
Aksel-bagkant køretøj	1150 mm	Ladlængde, indvendig	1800 mm
Største længde	2750 mm	Ladbredde, indvendig	950 mm
Største bredde	1450 mm	Sidefjælshøjde	460 mm
Største højde med ruf	1350 mm	Frihøjde under ruf	800 mm
Største højde uden ruf	1010 mm		
Frakørselsvinkel	40°		

5. EL-anlæg.

Køretøjets spænding	: 12 ell. 24V
Akkumulator	: Ingen
Hovedafbryder	: Ingen
Positionslygter	: Ingen
Baglygter	: 2 stk., 5W, NATO-lygte
Stoplygter	: 2 stk., 20W, i baglygter
Nummerpladelygte	: 1 stk., 5W, NATO-nr. pladelygte
Refleks, siden	: 1 stk.

5. EL-anlæg. (fortsat)

Refleks, for : 2 stk.
Refleks, bag : 2 stk.
Sideblink : Ingen
Bagblink : 2 stk., 15/18W, Ermaxlygter
Stik : 12-polet
Mørkl.baglygter : 2 stk., 5W
Mørkl.stoplygter : 1 stk., 5W, i venstre mørklægningslygte

6. Karrosseri m.v.

Type : Centralrør med traverser, ladvase med faste sider, rufstativ og presenning

7. Annullering af bestemmelser.

Nærværende standardgodkendelse erstatter TY-5401-1-15/1 (3 udg.) af MAR 1993, der tilintetgøres.

EB

F. BO JENSEN
afdelingsingeniør
Chef for køretøjsteknisk Sektion