



Hærens Materielkommando
Typegodkendelse af motorkøretøjer
STANDARDGODKENDELSE

Nr.: TY-1706-2-15/1

Dato: NOV 76 Udgave: 1

Side 1 af 2 sider

Hermed 1 bilag

2310-22-114-0642 Folkevogn, M181, 4x2, personvogn,
12/24V

MGL-nr.: 700209
MATE/MOT: PERSVGL, FELT

(VW, M181, 4x2, PERSVG, 12/24V)

Broklæse: Ingen

I tilslutning til chassisgodkendelsen typegodkendes ovennævnte køretøjstype som PERSONBIL (Fra chassisnr. 1842471000 og frem).

Kørerer skal være kendt med nedenstående punkt 1 til 4.

1. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Ingen særlige bestemmelser for bugearing af køretøjet.

Ved kørsel med afmonterede døre skal sikkerhedsremme for døråbninger benyttes.

Ved kørsel uden for banet vej er det ikke tilladt at benytte sikkerhedssele. Begrundelsen herfor er, at der ved kørsel uden for banet vej er øget risiko for, at køretøjet kan vælte, hvorved personel under uheldige omstændigheder kan blive fastklemt under vognen.

2. Belastningstal.

	For	Bag	Total
Egenvægt	420 kg	565 kg	985 kg
Vægt køreklar	500 kg	625 kg	1125 kg
Nyttelast på banet vej/uden for banet vej	270/270 kg		
Transportvægt		1025 kg	
Antal siddepladser inkl. kører: 3 personer med udrustning eller 4 personer uden udrustning			
Maks. belastning på bagagebærer for sløringsnet: 25 kg			

3. Hjul.

	lbf/in ²	kp/cm ²	bar
Dæktryk, for/bag/res.:	19/28/28	1,3/2/2	1,3/1,9/1,9

4. Brændstofanlæg og driftsmidler.

	Tank	Dunk	Total
Brændstofbeholdning af benzin	40 l	7,5 l	47,5 l
Køretøjets aktionsradius ved forbrug til kørsel: Ca 200 km (ca 9 km/l)			
Olie på motor med oliefilter			2,5 l
Køler			: Luft

5. Hoveddimensioner.

Foraksel-forkant køretøj	600 mm	Foraksel-bagaksel	2400 mm
Bagaksel-bagkant køretøj	780 mm	Største bredde	1640 mm
Største længde	3780 mm	Største højde	1620 mm
Til- og frakørselsvinkel	36/31°		

6. EL-anlæg.

Hovedafbryder	: Ingen
Forlygter	: 2 stk, 55/60W, nærllys, fjernlys, Hella, Halogenlygter
Positionslygter	: 2 stk, 4W, i forlygter. Må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyset er tændt
Baglygter	: 2 stk, 5W, Hella
Stoplygter	: 2 stk, 21W, i baglygter
Nr. pladelygte	: 1 stk, 2x5W, original
Refleks	: 1 stk på hver side 2 stk på køretøjets bagende

Blinklygter	: 2 stk, 21W, for; 2 stk, 21W, bag, Hella
Sideblink	: 2 stk, 3W
Kontrol for blinklys	: 1 stk, 2W, i instrumentgruppe
Advarselssignal	: Blinklyset indrettet som springblink
Slave Kit	: Ingen
Inspektionslampestik	: 1 stk, 12V, i instrumentgruppe
Påhængsvognsstik	: Ingen
Mærkl.kørellys	: 1 stk, 20W, Notexlygte
Mærkl.pos.lygter	: 2 stk, 5W, mærklægningspositionallygte M/72
Mærkl.baglygter	: 2 stk, 5W, mærklægningsbaglygter m/stop M/69
Mærkl.stoplygter	: 2 stk, 5W, i baglygter
Separat strømforsyning:	Køretøjet udstyret med separat strømforsyning til radio, 24V
	2 stk akk. á 55 Ah, L 255 mm, B 130 mm, H 225 mm, anbragt foran i køretøjet, minus til stel

7. Karosseri m.v.

Type	: Selvbærende karrosse med kaleche og 4 aftagelige døre. Forruden kan lægges ned, 1 stk bagagebærer for sløringsnet.
Førerspejle	: 3 stk, heraf 2 stk på udvendige arme
Vindskærmsviskere	: 2 stk, EL
Rudevaskere	: 1 stk, dyse pr. forrudehalvdal
Sikkerhedssæler	: 2 stk ved forsæder (rulleaeler monteret på særlig stolpe)

8. Lyddæmper.

Udstødn.udsvundning	: Bagud
---------------------	---------

9. Annullering af bestemmelser.

Nærværende standardgodkendelser erstatter TY-2310-108-2-35/1 (2. udg.) af 9 JUN 1975, der tilintetgøres.

EB

T. HJALF

Oberstløjtnant

Chef for Motorteknisk Afdeling