



Typegodkendelse af chassis

udstedt efter begæring af Nordisk Diesel A/S,

Borgmester Christiansens Gade 55, København SV.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Lastvognschassis	Egenvægt	Tilladt akseltryk
Mærke	Willys	2.1 Foraksel	650 kg. 900 kg.
Model	Jeep	Mellemaksel	kg. kg.
Type	M 38 A1	Bagaksel	600 kg. 1125 kg.
Antal aksler	2.	Ialt	1250 kg.
Motor	4-cyl. benzin	2.2 Tilladt totalvægt	1700 kg.
Stelnummer fra	16000	2.3 Ledmidtebeliggenhed foran bagaksel med normalt førerhus og led	- mm.
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	Bag højre forstol.		
Indpræget navn eller varemærke	-		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	På venstre længdedrager foran.		
Indpræget motornummer	Foran på motorblok over vandpumpe.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2057 mm.	Afstand foraksel - bagkant rat	1340 mm.
Sporvidde for	1248 mm.	Afstand foraksel - bagkant førerhus	- mm.
Sporvidde bag	1250 mm.	Afstand foraksel - midte brændstoftank	1380 mm.
Overhæng chassisramme	632 mm.	Afstand foraksel - midte reservehjul	2084 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Skrue-dobbelt taparm.	Vendediameter til venstre ..	10,5 m.
Udvekslingsforhold	1:12	Vendediameter til højre	10,5 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder	diameter	25,4 mm.
	Forhjulscylindre, antal pr. hjul	1, diameter	25,4 mm.
	Baghjulscylindre, antal pr. hjul	1, diameter	19,1 mm.
	Væskebeholder anbragt på hovedcylinder.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse (kardan).		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Længdedragere i U-profil, 106 x 50 x 4 mm.		
Hjulophæng, for	Stiv foraksel.		
	bag	Stiv bagaksel.	
Forfjedre	Halvelliptiske parallelfjedre, 7 lag à 6,5 mm eller 12 lag à 5 mm.		
Bagfjedre	Halvelliptiske parallelfjedre, 9 lag à 6,5 mm eller 13 lag à 5,5 mm.		
Hjælpefjedre	Ingen.		
Støddæmpere	4 stk. teleskop.		
Gummimontering, for	6.00-16, 6 lag.	bag: 6.00-16, 6 lag.	

8. Motor.

Fabrikat »Willys«
 Princip 4-takt benzin
 Cylindre 4 i række.
 Antal karburatorer..... 1
 Ventilarrangement..... Top- og sideventiler.

Cylinderdiameter 79,4 mm.
 Siaglængde 111,1 mm.
 Volumen 2199 cm³
 Kapacitet kølesystem 11 liter.
 Kapacitet smøresystem .. 5 liter.

9. Transmission.

Kobling Tør enkeltplade.
 Gearkasse 3 fremgear, 1 bakgear (synkroniseret).
 Særlige indretninger Reduktionsgearkasse samt anordning for 4-hjuls træk.

10. Elektrisk anlæg.

Akkumulator 24 volt, 45 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder 64 liter, anbragt under førersæde.
 Brændstofførsel Mekanisk membranpumpe.
 Afspærringshane Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Willys.

13. Karrosseri.

-

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

-

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Typegodkendelsen gælder kun, så længe køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det i denne anførte.

København, den 23. september 1960.

J. Voltelen

L-113/60

Fabrikantens eller importørens erklæring:

Det herfra udleverede køretøj (chassis) af ovennævnte mærke og type, stelnummer....., er på alle punkter udført i nøje overensstemmelse med denne typegodkendelse.

Dato

Stempel

Underskrift